

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**Blacha stalowa - fala**
  2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Samonośna blacha profilowana do zastosowań jako pokrycia dachowe oraz okładziny zewnętrzne i wewnętrzne.**
  3. Producent:  
**F.H.U.P. „Blachodach” J i B Bochnak Sp.J.  
ul. Św. Trójcy 3, 33-100 Tarnów**
  4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 4**
  5. Norma zharmonizowana:  
**PN-EN 14782:2008 – Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych. Charakterystyka wyrobu i wymagania.**
- Jednostka lub jednostki notyfikowane:  
**Nie dotyczy**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Materiał:	Stal w gatunku: S280GD, S250GD, DX51D. Powłoka metaliczna Z (Cynk) o masie: 200 g/m <sup>2</sup> , 225 g/m <sup>2</sup> , 275 g/m <sup>2</sup> , 300 g/m <sup>2</sup> Powłoka metaliczna AZ (Aluminium-cynk) o masie: 150 g/m <sup>2</sup> , 185 g/m <sup>2</sup>	PN-EN 508-1:2014-08
Rodzaje powłok organicznych:	Poliester: SP 25µm, SP 35µm Poliuretan: PUR 50µm	
Zastosowane grubości:	0,4mm; 0,45mm; 0,47mm; 0,50mm; 0,52mm, 0,70mm, 0,75mm	PN-EN 14782:2008
Wytrzymałość na obciążenia skupione	Wyrób przeznaczony do użytkowania przy rozpiętości podpór do 400mm ( brak konieczności badań)	
Wodoszczelność	Wyrób wodoszczelny	
Przepuszczalność pary i powietrza	Wyrób nieprzepuszczalny dla pary i powietrza	
Współczynnik rozszerzalności liniowej	12 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	
Tolerancja wymiarowa	Zgodnie z wymaganiami normy	PN-EN 508-1:2014-08
Trwałość	Wyroby mogą być stosowane w obiektach zlokalizowanych na terenach o kategorii korozyjności środowiska C1, C2, C3.	PN-EN ISO 12944-2:2001
Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego	Klasa F <sub>ROOF</sub>	PN-EN 14782:2008
Reakcja na ogień	Klasa F	

Wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Bartosz Bochnak – współwłaściciel spółki

Tarnów, dn. 03.07.2017 r.

(data i miejsce wystawienia)

F.H.U.P. „BLACHODACH” Sp.J.

*Bartosz Bochnak*  
Bartosz Bochnak  
(podpis)